

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ KORD серии LIP 48V

Основные характеристики и преимущества:

- Встроенная система балансировки
- Огнезащитная система UL94V-0
- Встроенная система управления батареями (BMS)
- Встроенная автоматическая защита от переразряда, перезаряда и перегрева
- Простая установка, может быть в стандартном 19-дюймовом корпусе или в настенном исполнении
- Высокая цикличность (свыше 3000 циклов до 80% DOD) и длительный срок службы в буферном режиме (более 10 лет)
- Возможность параллельного соединения (до 16П)
- Высокая плотность энергии и эффективность преобразования
- Хорошая стабильность при высокой температуре (-20°C до +60°C)
- Низкий уровень саморазряда, до 2 лет до необходимой подзарядки
- Безопасная технология литий-железо-фосфат
- Экологичность, отсутствие тяжелых металлов
- Возможно использование большинства стандартных зарядных VRLA устройств для этой системы



CE-EMC

IEC62619

ISO14001

ISO9001

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Тип	Номинальное напряжение (DC V)	Емкость (Ач)	Габариты (мм)			Вес, кг	Примечание
			Длина	Ширина	Высота		
LIP 48-10	48V	10.0	442	330	44	9,5	Не могут быть установлены в параллель
LIP 48-20	48V	20.0	442	330	88	14.0	Не могут быть установлены в параллель
LIP 48-30	48V	30.0	436	400	132.5	20.0	Могут быть установлены в параллель
LIP 48-40	48V	40.0	436	400	132.5	25.0	Могут быть установлены в параллель
LIP 48-50	48V	50.0	436	400	132.5	28.0	Могут быть установлены в параллель
LIP 48-50C	48V	50.0	443	441.5	132	32.0	Могут быть установлены в параллель
LIP48-50D	48V	50.0	436	350	132.5	26.0	Могут быть установлены в параллель
LIP 48-60	48V	60.0	436	400	132.5	33.0	Могут быть установлены в параллель
LIP 48-75C	48V	75.0	440	401.5	177.5	42.0	Могут быть установлены в параллель
LIP 48-80	48V	80.0	436	420	220	39.0	Могут быть установлены в параллель
LIP 48-100	48V	100.0	436	420	220	49.0	Могут быть установлены в параллель
LIP 48-100C	48V	100.0	442	395	222	62.0	Могут быть установлены в параллель
LIP 48-100D	48V	100.0	436	350	221.5	48.0	Могут быть установлены в параллель